



More drive **for business**

## **Plywood carrosserie**

**Toelaatbaar totaalgewicht 10.000 kg – 13.000 kg**

***ATEGO***

DE NIEUWE LOADSTAR ECOBOX – ONZE FOOTPRINT VOOR DUURZAAMHEID

# Technische details plywood carrosserie

## Hulpframe

- Stalen hulpframe met langs- en dwarsliggers volgens opbouwrichtlijnen. Gegalvaniseerd

## Vloer

- Uit watervast verlijmden platen, beide zijden gecoat met fenolhars met slijtvast zeefdruk oppervlak
- Vloerdikte 24 mm
- Optioneel sjoegen in het randprofiel

## Carrosserie

- Plywood carrosserie
- Aerodynamische Ecobox voorwand
- Stabiel achterportaal met bovenklep of achterdeuren
- Robuust stalen randprofiel
- Aluminium schampplaat
- Licht doorlatend dak

## Achterportaal

Stalen stootbuffers links en rechts achter op de hoeken

## Kleur

- Carrosserie standaard ingekleurd in wit of helder wit

## Elektra

- Rode toplampjes achter boven
- LED binnenverlichting (LED-band rechts boven over de volle opbouwlengthe)

| Afmetingen | Inwendig | Inwendig | Inwendig | Inwendig | Inwendig |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lengte     | 5.280 mm | 6.080 mm | 7.280 mm | 7.580 mm | 8.080 mm |
| Breedte*   | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Hoogte**   | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |

\*Tussen de zijwanden

\*\*Hoogte mogelijk van 2.200 mm tot 2.700 mm

## Aerodynamica – aerodynamische voorwand



**HET DOEL:** DE MEEST EFFICIËNTE CARROSSERIE OP DE MARKT ONTWIKKELEN.

**DE WEG:** VERBRUIKSTESTS, WINDTUNNELTESTS EN GEAVANCEERDE CFD-BEREKENINGEN.

**HET RESULTAAT:** KLEINERE WEERSTAND = HOGER RESULTAAT.

## Ongeëvenaarde voordelen:

- Hoogwaardige carrosserie
- Nieuwe aerodynamische bouwwijze
- Consequente lichtgewichtconstructie
- Hogere brandstofbesparingen
- CO2-reductie
- Duidelijk bijkomende reikwijdte bij alternatieve aandrijvingen
- Vorm sluitende belading tot aan de voorwand. Ladingzekering certificaat EN 12642 Code XL
- Gecertificeerde kwaliteit volgens DIN ISO 9001:2008 en lading zekering VDI 2700
- Modulaire bouwwijze met veel optie mogelijkheden
- Geheel volgens de opbouwrichtlijnen van de chassisfabrikant opgebouwd
- Reparatie vriendelijk, snelle onderdeelvoorziening en korte reparatie stilstand



Aerodynamische voorwand



LED binnenverlichting




Lading vastzetrail met ladingstang

## Mogelijke extra uitvoering



Pompwagenezekering



Sjorogen in randprofiel



Gereedschapskist



Laadklep/bovenklep



Laadklep sluitend




Achterdeuren



Meubeltrap



Rolluik



Zijdeur



Comfort instap




Staafjesrail



Rolcontainer lock



Rongpotten vloer



Tapijt vergrendeling



Berging stangen



Sanitair schappen




Berging langgoed



Lat-om-lat



Vilt bekleding (meubel)



Gladde vloer (meubel)

Informeer naar de mogelijkheden. Er is nog veel meer mogelijk.

## Mogelijke uitvoeringsvarianten

| Afmetingen      | Inwendig | Inwendig | Inwendig | Inwendig | Inwendig |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lengte          | 5.280 mm | 6.080 mm | 7.280 mm | 7.580 mm | 8.080 mm |
| Breedte*        | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm | 2.500 mm |
| Hoogte**        | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
| Wand lat-om-lat | Optie    | Optie    | Optie    | Optie    | Optie    |
| PET 25          | Ja       | Ja       | Nee      | Nee      | Nee      |
| Plywood         | Ja       | Ja       | Ja       | Ja       | Ja       |

\* Tussen de zijwanden

\*\* Hoogte mogelijk van 2.200 mm tot 2.700 mm

## Minimale uitvoering voor Daimler Atego BM 967\*\*\*, 10-13 to 4x2

### 1. Minimale uitvoering chassis

Code C7H, zijdelingse afscherming  
 Code E5A, schakelaar voor opbouw  
 Code XXX, zijmarkering  
 Code L0Y, kabels achter verlichting verlengt  
 Code C8, spatschermen 3-delig  
 Code C7A, stootbalk (ECE), standaard

### 2. Extra uitvoering bij laadklep

Code C9Y, Verval stootbalk achter (ECE)  
 Code E9H, Voorbereiding aansturing laadklep  
 Code P0L, Pakket laadklep  
 Code E1H, Versterkte accu's 2x12V/165AH



**SBR Solutions**

Kalvariestraat 4

8510 Marke

Telefoon: 056/ 360 690

Email: [info@sbrsolutions.be](mailto:info@sbrsolutions.be)

