



More drive **for business**

Plywood carrosserie

Toelaatbaar totaalgewicht 14.000 kg – 16.000 kg



Technische details plywood carrosserie

Hulpframe

- Stalen hulpframe met langs- en dwarsliggers volgens opbouwrichtlijnen. Gegalvaniseerd.
- Langsliggers 200 mm in verband met vrije ruimte batterijpakket (alleen bij E-Tech)

Vloer

- Uit watervast verlijmde platen, beide zijden gecoat met fenolhars met slijtvast zeefdruk oppervlak
- Vloerdikte 24 mm (optioneel 27 mm)
- Optioneel sjiroge in het randprofiel

Carrosserie

- Plywood carrosserie
- Aerodynamische Ecobox voorwand
- Stabiel achterportaal met bovenklep of achterdeuren
- Robuust stalen randprofiel
- Aluminium schamplaat
- Licht doorlatend dak

Ladingzekering

- Eén rij lading vastzetrail tegen de zijwanden links en rechts
- Mee levering van één verende lading vastzetstang

Achterportaal

- Stalen stootbuffers links en rechts achter op de hoeken

Kleur

- Carrosserie standaard ingekleurd in wit of helder wit

Elektra

- Rode toplampjes achter boven
- LED binnenverlichting (LED-band rechts boven over de volle opbouwlengthe)

Verdere toebehoren

- Kunststof spatschermen met antispray matten
- Links en rechts zijdelingse afscherming
- Montage aanwezige breedtelampjes

Afmetingen	Inwendig	Inwendig	Inwendig	Inwendig	
Lengte	6.080 mm	7.280 mm	7.580 mm	8.080 mm	
Breedte*	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	
Hoogte**	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	

*Tussen de zijwanden

**Hoogte mogelijk van 2.200 mm tot 2.700 mm

Aerodynamica – aerodynamische voorwand



HET DOEL: DE MEEST EFFICIËNTE CARROSSERIE OP DE MARKT ONTWIKKELEN.

DE WEG: VERBRUIKSTESTS, WINDTUNNELTESTS EN GEAVANCEERDE CFD-BEREKENINGEN.

HET RESULTAAT: KLEINERE WEERSTAND = HOGER RESULTAAT.

Ongeëvenaarde voordelen:

- Hoogwaardige carrosserie
- Nieuwe aerodynamische bouwwijze
- Consequente lichtgewichtconstructie
- Hogere brandstofbesparingen
- CO2-reductie
- Duidelijk bijkomende reikwijdte bij alternatieve aandrijvingen
- Vorm sluitende belading tot aan de voorwand. Ladingzekering certificaat EN 12642 Code XL
- Gecertificeerde kwaliteit volgens DIN ISO 9001:2008 en lading zekering VDI 2700
- Modulaire bouwwijze met veel optie mogelijkheden
- Geheel volgens de opbouwrichtlijnen van de chassisfabrikant opgebouwd
- Reparatie vriendelijk, snelle onderdeelvoorziening en korte reparatie stilstand



Aerodynamische voorwand



LED binnenverlichting



Lading vastzetrail met ladingstang

Mogelijke extra uitvoering



Pompwagenzekering




Sjorogen in randprofiel



Gereedschapskist



Laadklep/bovenklep




Laadklep sluitend



Achterdeuren



Meubeltrap



Rolluik



Zijdeur



Comfort instap




Staafjesrail



Rolcontainer lock



Rongpotten vloer



Tapijt vergrendeling



Berging stangen



Sanitair schappen




Berging langgoed



Lat-om-lat



Vilt bekleding (meubel)



Gladde vloer (meubel)

Informeer naar de mogelijkheden. Er is nog veel meer mogelijk.

Mogelijke uitvoeringsvarianten

Afmetingen	Inwendig	Inwendig	Inwendig	Inwendig	Inwendig
Lengte	5.280 mm	6.080 mm	7.280 mm	7.580 mm	8.080 mm
Breedte*	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm	2.500 mm
Hoogte**	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm	2.400 mm
Wand lat-om-lat	Optie	Optie	Optie	Optie	Optie
PET 25	Ja	Ja	Nee	Nee	Nee
Plywood	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

* Tussen de zijwanden

** Hoogte mogelijk van 2.200 mm tot 2.700 mm

Minimale uitvoering voor Renault D (E-TECH) 14-16 to GVW 4x2

1. Minimale uitvoering chassis

Code 68802, bevestigingsconsoles aan het chassis
 Code 50330, stootbalk achter
 Code XXX, schakelaar en kabel voor binnenverlichting
 Code 18105, interface opbouwmodule, standaard leveringsomvang
 Code 2162P, opbouwbreedte 2501-2600 mm

2. Extra uitvoering bij laadklep

Code 50301, zonder staatbalk achter
 Code 56R03, achterlichten voor laadklep
 Code 11R02, elektrische voorbereiding laadklep
 Code 33811, verzwaarde accu's
 Code 10935, sluittraverse in chassis achter
 Code 81922, reservewiel drager opzij gemonteerd
 Achteroverbouw in overleg (afhankelijk van wielbasis en carrosserie lengte)



SBR Solutions

Kalvariestraat 4

8510 Marke

Telefoon: 056/ 360 690

Email: info@sbrsolutions.be

