

JUSTDRIVE ECOBOX – Iveco Daily



Toelaatbaar totaalgewicht 3.500 kg – 5.000 kg

Mogelijke opbouw lengtes

Daily (MY 2024)		Achteras	Achterdeuren	Achterdeuren incl. CVL*	Laadklep
3450 mm	1355 mm	35S	3600	-	3600
		35C-50C			
3750 mm	1665 mm	35S	4100	-	4100
		35C-50C			
4100 mm	1315 mm	35S	4400	4400	4400
	1715 mm	35C-50C	4400	4800	4400 / 4500

*CVL: chassisverlenging

HET DOEL: DE MEEST EFFICIËNTE CARROSSERIE OP DE MARKT ONTWIKKELEN.

ONZE WEG: VERBRUIKSTESTEN, WINDTUNNELTESTEN EN GEAVANCEERDE CFD-BEREKENINGEN.

HET RESULTAAT: KLEINERE WEERSTAND = HOGER RESULTAAT.

Technische details ECOBOX

Hulpframe

- Hulpframe met langs- en dwarsliggers volgens opbouwrichtlijnen.

Vloer

- Uit watervast verlijmde platen, beide zijden gecoat met fenolhars met slijtvast oppervlak
- Vloerdikte 16 mm
- Optioneel sjorogen in het randprofiel

Carrosserie

- Lichtgewicht carrosserie, PET of monolite panelen
- Aerodynamische Ecobox voorwand
- Stabiel achterportaal met topklep of achterdeuren
- Robuust stalen randprofiel
- Aluminium schamplaat
- Licht doorlatend dak
- Optioneel in lat-om-lat leverbaar

Achterportaal

- Bovenklep of achterdeuren

Kleur

- Carrosserie standaard ingekleurd in wit of helder wit

Elektro

- Rode toplampjes achter boven
- LED binnenverlichting (LED-band rechts boven over de volle opbouwlengthe als optie)

Verdere toebehoren

- Kunststof spatschermen met antispray matten
- Links en rechts zijdelingse afscherming

Mogelijke uitvoeringen



Achterdeuren met opstap



Achter sluitende laadklep




Schuifzeilen links en/of rechts



Sjorogen in de vloer



Lat-om-lat



Vilt bekleding voor meubelvervoer

ecobox®

LIGHTSTAR®