

BOENWAS

Hoogwaardig Polyethyleen-was Mengsel (Solventgebaseerd)

- Toepassing 1**
Betonbescherming
- Toepassing 2**
Houtonderhoud
- Kleur**
Kleurloos / Zwart

PRODUCTOMSCHRIJVING

BOENWAS is een vloeibaar, solventgebaseerd mengsel van polyethyleenwassen. Het vormt een zeer dunne maar uiterst harde beschermfilm op de ondergrond. Dit product wordt zowel in de bouwsector als in de meubelsector gewaardeerd om zijn hoge slijtvastheid en stofbindende eigenschappen.

EIGENSCHAPPEN

- **Hoge weerstand:** Bestand tegen water, zepen, oliën en vetten.
- **Stofbindend & Slijtvast:** Sluit de poriën van betonvloeren af en voorkomt stofvorming.
- **Esthetisch:** Zorgt voor een kleuregaliserende en verzorgde afwerking.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- **Gepolijste betonvloeren:** Als definitieve bescherm laag of voor het periodiek onderhoud.
- **Houten meubelen:** Voor de opfrissing en langdurige bescherming van alle houtsoorten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Solventgebaseerde polyethyleenwassen
Verbruik	± 10 à 20 m²/L (afhankelijk van de poreusheid)
Maximale hardheid	Na 24 uur
Verwerkingstemp.	Minimaal + 5°C tot maximaal + 25°C
Houdbaarheid	12 maanden (koel en droog in originele verpakking)

VERWERKING

ONDERGROND

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

AANBRENGMETHODE

- **Hout & kleine oppervlakken:** Aanbrengen met een pluisvrije doek d.m.v. draaiende (boenende) bewegingen.
- **Betonvloeren (grote oppervlakken):** Product over de vloer uitgieten en met een vloertrekker zeer gelijkmatig verdelen. Aansluitend inboenen met een boenmachine voor een egaal resultaat.

(*) Bovenstaande waarden kunnen variëren door omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en de aard van het substraat.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be