

TRAFFIC PAINT

Hoogwaardige wegmarkeringsverf op vinyl-copolymeer basis

Basis:

Vinyl-copolymeer

Uiterlijk:

Mat

Snelheid:

Berijdbaar na 25 min

PRODUCTOMSCHRIJVING :

TRAFFIC PAINT is een sneldrogende markeringsverf op basis van vinyl-copolymeren, specifiek ontwikkeld voor horizontale signalisatie op diverse ondergronden. De verf is afgestemd voor gebruik op zowel wegasfalt als alkalische ondergronden (beton). Traffic Paint onderscheidt zich door een uitstekende weerstand tegen autobenzine, dooizouten en verdunde zuren en basen, waardoor de belijning ook onder zware industriële of verkeersomstandigheden intact blijft.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Aspect	Mat
Soortelijk gewicht	± 1,4 kg/l (kleurafhankelijk)
Viscositeit	75 KU
Bindmiddel	Vinylcopolymeer
Oplosmiddel	Aromatische koolwaterstoffen
Houdbaarheid	3 jaar (ongepend, originele verpakking)

PRESTATIEKENMERKEN :

- **Droogsnelheid:** Kleeft niet aan banden na 25 minuten.
- **Slijtvastheid:** Hoge abrasieweerstand (DIN 1164/70).
- **Chemische weerstand:** Bestand tegen dooizouten (CaCl₂ / NaCl) en brandstoffen.
- **Stabiliteit:** Geen barsten of onthechting bij versnelde veroudering.

TOEPASSINGEN :

Ideaal voor de belijning van:

- Wegmarkeringen en parkings.
- Opslagplaatsen en fabrieken.
- Garages en werkplaatsen.

Ondergronden: Beton, cement en asfalt.

VERWERKING :

- **Methode:** Airless, luchtspuit, wegmarkeringsapparatuur of borstel.
- **Verbruik:** ca. 700 g/m².
- **Verdunning:** Indien nodig met Verdunning D9 of Verdunning 100.
- **Reiniging:** Met dezelfde verdunners.

OPMERKING BIJ OPSLAG: Bij langdurige stockage is het noodzakelijk de verf zeer grondig en bij voorkeur machinaal op te roeren om een homogene samenstelling te garanderen.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be