

VERDUNNING 65

Gecoördineerd 2K Mengsolvent

Type
Solvent Blend

Toepassing
2K Epoxy / Lijmen

Functie
Viscositeit/Hechting

PRODUCTOMSCHRIJVING

Verdunning 65 is een uitgebalanceerd mengsel van aromatische, alcoholische en ether-solventen. Deze synergetische blend is geoptimaliseerd voor het instellen van de ideale verwerkingsviscositeit van high-build epoxy coatings.

TECHNISCH GEBRUIK

- **Toepassing:** Hoofdzakelijk bedoeld voor 2K epoxy-coatings en zware corrosiewerende coatings.
- **Functionaliteit:** De combinatie van solventen zorgt voor een gecontroleerde verdampingsgradiënt, waardoor pinholing wordt voorkomen en de hechting op metaal en beton wordt gemaximaliseerd.
- **Reiniging:** Tevens uiterst effectief voor het reinigen van gereedschap dat gebruikt is voor meer-componenten lijmen en verven.

VERWERKING & OPSLAG

Geleidelijk toevoegen tijdens het mechanisch mengen van de verf. Koel en droog bewaren in de originele verzegelde verpakking.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.