

# WB-CRYL

Waternverduerbare dekkende acrylverf voor binnen en buiten

**Uiterlijk:**  
Zijdemat / Zijdeglans

**Basis:**  
Acryl-copolymeer

**Flexibiliteit:**  
Blijvend elastisch

## PRODUCTOMSCHRIJVING :

**WB-CRYL** is een hoogwaardige, dekkende waternverduerbare verf op basis van een specifieke acryl-copolymeren emulsie. In tegenstelling tot een beits, biedt WB-CRYL een volledige dekking terwijl het de natuurlijke werking van het hout volgt. Het product is ontwikkeld voor zowel een esthetische kleurgeving als een duurzame bescherming tegen weersinvloeden, UV-straling en mechanische belasting.

## TECHNISCHE GEGEVENS :

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Consistentie     | Vloeibaar, thixotroop                |
| Densiteit (20°C) | ± 1,15 kg/l (kleurafhankelijk)       |
| Droogtíjd (Stof) | ± 30 - 45 min. (bij 20°C)            |
| Overschilderbaar | Na 6 uur                             |
| Rendement        | ± 8 - 10 m²/L per laag               |
| Glansgraad       | Zijdemat / Zijdeglans                |
| Verduuning       | Klaar voor gebruik (eventueel water) |

## KENMERKEN :

- **Duurzaam elastisch:** Bladdert niet af en volgt de thermische werking van het hout.
- **Bescherming:** Zeer hoge water- en UV-bestendigheid; ademend vermogen.
- **Dekkend vermogen:** Uitstekende dekking met behoud van de houtstructuur (reliëf).
- **Onderhoud:** Gemakkelijk te reinigen en op te frissen.

## TOEPASSINGEN & ONDERGRONDEN :

Ideaal voor de bescherming van alle houtsoorten buiten (geveltimmerwerk, tuinhúizen, afsluitingen) en binnen (wandbekleding, zolders). Ook geschikt voor andere poreuze ondergronden zoals beton of metselwerk.

**Vorbereiding:** De ondergrond moet zuiver, droog en vetvrij zijn. Bij onbehandeld hout wordt een grondlaag met WB-PRIM+ (buiten) of WB-PRIM (binnen) aanbevolen voor een optimale hechting en vulling.

## VERWERKING :

- **Methode:** Kwast, rol of pistool.
- **Temperatuur:** Minimaal 10°C; niet verwerken in de volle zon of bij regen.
- **Reiniging:** Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met water.

## OPSLAG & HOUDBAARHEID :

12 maanden in originele, ongeopende verpakking op een droge en koele plaats. **Vorstvrij bewaren!**

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Verpakking   | Diverse volumes    |
| Basiskleuren | Breed kleurengamma |

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: [info@degryseverf.be](mailto:info@degryseverf.be)