

DEBAMAT ZWART

Matte 3-in-1 synthetische lak voor hout en metaal

Uiterlijk
Matte afwerking

Systeem
Grond-, tussen- & eindlak

Gebruik
Binnen & Buiten

PRODUCTOMSCHRIJVING

DEBAMAT ZWART is een matte synthetische verf op basis van alkydharsen en alifatische koolwaterstoffen. Dit 1-potsysteem fungeert als grond-, tussen- en eindlak voor de decoratieve bescherming van zowel hout als metaal. Het biedt een uitstekende hechting, is vochtregulerend en zeer weerbestendig.

EIGENSCHAPPEN

- **3-in-1 Systeem:** Eén product voor het volledige verfsysteem.
- **Uitzicht:** Mat tot satijnglanzend met hoge dekkracht.
- **Duurzaamheid:** Blijvend goede hechting en uitstekend weerbestendig.
- **Verwerkingsgemak:** Vlugdrogend en vochtregulerend.

TOEPASSINGEN

- **Hout:** Geschikt voor alle inlandse en tropische houtsoorten, MDF, HDF en spaanplaat.
- **Metaal:** Rechtstreekse toepassing op ferro-metalen (mits vrij van roest).
- **Binnen & Buiten:** Universeel inzetbaar op diverse constructies.

TECHNISCHE GEGEVENS

Aspect	Mat Zwart
Basis	Alkydharsen / Alifatische koolwaterstoffen
Densiteit (20°C)	1,113 kg/L
Droogtijd (tussen lagen)	Minimaal 6 uur (stofdroog na 15 min)
Houdbaarheid	12 maanden (+5°C tot +25°C)

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Ferro-metalen en tropische houtsoorten dienen bij voorkeur ontvet te worden met een synthetische thinner.

Applicatie

Methode	Borstel, rol of pistool.
---------	--------------------------

Opbouw	2 tot 3 lagen aanbrengen op nieuw werk.
Tussenbehandeling	Licht vloeischuren en stofvrij maken verhoogt de esthetische kwaliteit.
Reiniging	White Spirit of verdunning D2.

Veiligheidsbemerkingen: Ontvlambaar en schadelijk bij inademing. Contact met de ogen vermijden. Tref maatregelen tegen statische elektriciteit. Niet roken tijdens verwerking en verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be