

ADHERE

Transparante Adhesie-Promotor

- Type
- Hechtgrondlaag
- Toepassing
- Non-ferro / Kunststof
- Functie
- Moleculaire Hechtbrug

PRODUCTOMSCHRIJVING

ADHERE is een hoogwaardige, kleurloze ééncomponent hechtprimer (adhesie-promotor). Het product is specifiek ontwikkeld om een optimale hechting te garanderen op zeer gladde en niet-poreuze ondergronden die doorgaans moeilijk te schilderen zijn.

KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

- **Universele Hechting:** Uitstekend geschikt voor non-ferro metalen (zink, koper, aluminium) en gegalvaniseerde oppervlakken.
- **Kunststoffen:** Bijzonder effectief op diverse harde kunststoffen (zoals hard PVC).
- **Gebruiksgemak:** Eén-component systeem, zeer vloeibaar en eenvoudig aan te brengen.
- **Moleculaire Brug:** Vormt een onzichtbare hechtlaag die chemisch verankert met de ondergrond.
- **Uiterlijk:** Transparant (kleurloos).

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis	Specifieke harsen in organische solventen
Dichtheid	ca. 0,86 kg/liter
Vastestofgehalte	ca. 10 – 12 %
Kleur	Kleurloos / Transparant
Viscositeit	Zeer laag (vloeibaar)

GEBRUIKSAANWIJZING & APPLICATIE

De ondergrond moet absoluut schoon en vetvrij zijn. Voorafgaand ontvetten met **Verdunning D1** is noodzakelijk.

Applicatiemethode	Kwast, rol of spuit.
Laagdikte	Dun aanbrengen (geen dikke laag vormen).
Stofdroog	na ca. 10 minuten.
Overschilderbaar	na ca. 30 tot 60 minuten (bij 20°C).

BELANGRIJK: ADHERE is gebruiksklaar en mag niet verdund worden. Gereedschap direct na gebruik reinigen met **Verdunning D1** of **D3**.

AANDACHTSPUNTEN

- Voor gebruik op kunststoffen wordt altijd aangeraden eerst een proefvlak aan te brengen om de compatibiliteit te testen.
- Zorg voor voldoende ventilatie tijdens applicatie en droging.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.