

VIRIGUM

Elastische acrylaat dispersie - Grond- en eindlaag

Rekvermogen:

> 200%

Uitzicht:

Satin glans

Rendement:± 6 - 8 m²/l

PRODUCTOMSCHRIJVING :

VIRIGUM is een zeer elastische acrylaat dispersie, waterafdundbare grond- en eindlaag die glad of gestructureerd kan worden aangebracht. Het product heeft een grote rek (>200%) gekoppeld aan een grote treksterkte, waardoor spanningen van de ondergrond (bijv. temperatuurschommelingen) optimaal worden opgevangen. Het is weersbestendig, UV-bestendig en uitermate geschikt voor moeilijke of licht gebarsten ondergronden.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Toestand (20°C)	Tixotrope vloeistof
Huid / pH	Satin glans / > 8.5
Vaste stoffen	60%
Densiteit (20°C)	1,25 kg/dm ³
Viscositeit	140 Ku
Waterdampdoorlaat	50-100g/m ² /24u (bij 400g/m ²)
VOC-gehalte	30 g/l

TOEPASSINGEN :

Zijdeglans afwerking voor muren buiten en binnen.

- Uitstekend bestand tegen veroudering en vervuiling.
- Zelfreinigende eigenschappen.
- Niet verkleurend en zeer goed afwasbaar.
- Geschikt voor: Baksteen, cement, beton, continu verzinkte plaat, aluminium, hout, multiplex en oud zink.

ONDERGRONDEN & VOORBEREIDING :

- **Toestand:** Schoon, droog, stof- en vetvrij. Vrij van schimmels, algen en mossen.
- **Herstel:** Scheuren en barsten vooraf herstellen en fixeren.
- **Fixatie:** Zuigende ondergrond fixeren met CKB, ACS of verdunde verf (10-25%).
- **Metaal:** (Spijkers, betonijzer, etc.) voorbehandelen met corrosiewerende verf.
- **Beperking:** Niet geschikt voor langdurige onderdompeling in water.

VERWERKING :

Methode	Borstel, rol of airless
Temperatuur	> 5°C tot + 25°C
RV Limiet	< 85% RV
Droogtijd	2 - 4 uur
Overschilderbaar	Na 2 uur
Reiniging	Lauw water en zeep

LEVERINGSVORM & HOUDBAARHEID :

- **Kleuren:** Wit, zwart of beperkt aangekleurd (NCS / Colortrend / Flamant / ...).
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in ongeopende originele verpakking op een droge, koele plaats (+5°C tot +25°C). **Vorstvrij bewaren!**

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be