

# INDUSOL

Krachtige en veilige licht-alkalische universele reiniger

**Densiteit (20°C)**

1,060 kg/l

**Type**

Universeel Koncentraat

**Uiterlijk**

Lichtgele vloeisof

## PRODUCT :

**INDUSOL** is een vloeibare, krachtige en veilige licht-alkalische reiniger voor universele toepassing in metaalverwerkende bedrijven en de levensmiddelenindustrie. Het product is speciaal ontwikkeld voor een hoog rendement en een veilige verwerking op diverse ondergronden.

## EIGENSCHAPPEN :

- Hoog oplossingsvermogen voor olie en vet.
- Onontvlambaar en veilig in gebruik.
- Schuimarm bij temperaturen boven 40°C.
- Oplosbaar in zowel hard als zacht water.
- Snelscheidend in olie-separatoren.
- Geen specifieke etikettering volgens EG-richtlijn.
- Laat geen residu achter na grondig spoelen.
- Veilig voor gevoelige oppervlakken, inclusief aluminium en kunststoffen.
- Hoge concentratie zorgt voor een economisch verbruik.
- Volledig biologisch afbreekbaar.

## TOEPASSINGEN :

INDUSOL is bijzonder efficiënt voor het verwijderen van olie, vet, roet, rookvlekken, proteïnen en wegvervuiling.

- **Metaalindustrie:** Ontvetten van werkstukken en onderhoud van machines.
- **Voedingsindustrie:** Reiniging van muren, plafonds en installaties.
- **Calamiteiten:** Reiniging na brand (o.a. roetneerslag en rookvlekken).
- **Transport:** Reinigen van vrachtwagens, bussen, trams en dekzeilen.
- **Keukens:** Onderhoud van vette oppervlakken, dampkappen en tegels.
- **Landbouw:** Reiniging en onderhoud van stallingen.

## FYSISCHE EIGENSCHAPPEN :

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Densiteit (bij 20°C) | 1,060 kg/l                                    |
| Uitzicht             | Lichtgele vloeistof                           |
| Consistentie         | Vloeibaar                                     |
| Houdbaarheid         | 18 maanden (ongeopend, droog en koel bewaren) |

## VERWERKING :

**Dosering:** INDUSOL is sterk geconcentreerd. Met water aanlengen naargelang de vervuiling (oplossingen van 1% tot 100%).

- **Temperatuur:** Optimaal werkzaam tussen 40°C en 70°C. Boven 40°C werkt het product schuimarm.
- **Methode:** Geschikt voor handmatige verwerking, dompelspoelmachines, sproeidrukreinigers en ultrasonische apparatuur.
- **Spoelen:** De gereinigde oppervlakken na behandeling grondig naspoelen met water.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: [info@degryseverf.be](mailto:info@degryseverf.be)