

DEBACOL

Gebruiksklare watervaste houtlijm Klasse D3

Classificatie

EN 204 D3

Basis

PVAc-dispersie

Open tijd

Ca. 15 min.

PRODUCTOMSCHRIJVING

DEBACOL is een professionele, gebruiksklare en snel afbindende dispersielijm op basis van PVAc. Deze niet-gevulde lijm kenmerkt zich door een verhoogde watervastheid conform klasse D3, waardoor hij uitermate geschikt is voor constructieve verlijmingen waarbij een hoge vochtbestendigheid vereist is.

EIGENSCHAPPEN

- **Watervast D3:** Geschikt voor toepassingen met regelmatige blootstelling aan hoge luchtvochtigheid of kortstondig stromend water.
- **Hoge Kleefkracht:** Krachtige verbinding voor diverse houtsoorten en materialen.
- **Afwerking:** Droogt volledig transparant op.
- **Verwerkbaarheid:** Licht en soepel aan te brengen; snel afbindend.

TOEPASSINGEN

- **Houtverbindingen:** Pen-en-gatverbindingen, houtdrevels, zwaluwstaarten en andere constructieve verbindingen.
- **Materialen:** Board, spaanplaat, fineer en diverse poreuze ondergronden.
- **Houtsoorten:** Zeer geschikt voor eik en exotische houtsoorten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Consistentie / Kleur	Vloeibaar / Wit (Transparant na droging)
Densiteit	Ca. 1,11 g/ml
Viscositeit	40.0 poise (133 Krebs Units @ 21,5 °C)
Perstijd / Persdruk	Ca. 1 uur / 2 - 3 kg/cm ²
Temperatuurbereik	-20°C tot +70°C (uitgehard)
Verbruik	Ca. 150 ml/m ²
Houdbaarheid	24 maanden (vorstvrij bewaren)

VERWERKING

Ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Het licht opschuren van zeer gladde oppervlakken verbetert de mechanische hechting aanzienlijk. Een voorafgaande hechtingstest wordt aanbevolen.

Applicatie

De lijm aanbrengen met een borstel of fijngetande lijmkam op één van de te verlijmen delen. Breng de elementen binnen de open tijd (15 min) samen en klem deze gedurende minimaal 60 minuten.

Reiniging

Natte lijmresten kunnen onmiddellijk met water worden verwijderd. Gereedschap direct na gebruik reinigen.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be