

CKB-FIX

Fixeermiddel op basis van acrylaat copolymeren

Functie

Ondergrond Homogeniseren

Toepassing

Poreuze Oppervlakken

Kleur

Halfdekkend Wit

PRODUCTOMSCHRIJVING

CKB-FIX is een professioneel fixeermiddel op basis van acrylaat copolymeren. Het wordt gebruikt om de ondergrond te homogeniseren voorafgaand aan behang- of schilderwerken. Het verbetert de samenhang van de ondergrond en reguleert de porositeit van het oppervlak. CKB-FIX is reukarm, milieuvriendelijk en sneldrogend.

EIGENSCHAPPEN

- **Stofbindend:** Verstevt de ondergrond voor een betere hechting.
- **Porositeitscontrole:** Vermindert onregelmatige zuiging van de ondergrond.
- **Efficiëntie:** Sneldrogend en overschilderbaar na korte tijd.
- **Veiligheid:** Watergedragen systeem en nagenoeg geurloos.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- **Poreuze ondergronden:** Baksteen, beton, cement, gips en pleisterwerk.
- **Cellulose materialen:** Papier en karton.
- **Specialistische toepassingen:** Textiel (voorkomt uitrafelen) en bepaalde houtsoorten.

TECHNISCHE GEGEVENS

Kleur	Halfdekkend wit
Rendement	4 tot 8 m ² /L (sterk afhankelijk van oppervlak)
Vaste stoffengehalte	17 %
Viscositeit	50 KU
pH-waarde	> 8,5
Droging (20°C)	30 min tot 4 uur (afhankelijk van condities)
Houdbaarheid	12 maanden (vorstvrij bewaren: +5°C tot +25°C)

VERWERKING

Ondergrond: Vrij van vet en losse delen, ontstof tot een aanvaardbaar niveau.

Aanbrengmethode

Borstel, rol, airless, vernevelapparaat of luchtpistool. Ook geschikt voor indompeling.

Conditie	Niet toepassen onder de 8°C of bij een dauwpuntverschil < 3°C.
Tip bij overschilderen	Indien overschilderd wordt met watergedragen acrylaatverf, mag de ondergrond bij voorkeur nog lichtjes vochtig zijn.
Reiniging	Lauw water en eventueel zeep.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be