

SPUITBUSSEN (AEROSOL)

Algemene gebruiksaanwijzing voor professionele Degryse lakken

Toepassing:
Snel herstel & Detailwerk

Inhoud:
400ml (standaard)

Kwaliteit:
Professionele vultechniek

OMSCHRIJVING :

Degryse NV biedt een breed gamma aan professionele verven in spuitbusvorm aan voor snelle herstellingen, moeilijk bereikbare plaatsen en detailwerk. Onze spuitbussen worden gevuld met dezelfde hoogwaardige lakken als onze bulkverpakkingen, wat zorgt voor een perfecte kleurmatch en duurzaamheid. Dit geldt onder andere voor:

- Virtol / Virtol Mat
 - T401 / T402
 - Debamat Zwart
- Virlux
 - Adhere
 - Klantspecifieke kleuren
- Acrylaatlak
 - Carlak

GEBRUIKSAANWIJZING :

- 1. Voorbereiding:** De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Verwijder loszittende verfresten en roest. Licht opschuren verbetert de hechting.
- 2. Schudden:** Schud de spuitbus krachtig gedurende minimaal 2 minuten nadat de mengkogels hoorbaar zijn. Dit is cruciaal voor een egale kleur en glansgraad.
- 3. Testen:** Maak altijd een proefstukje op een onopvallende plaats om de kleur en de compatibiliteit met de ondergrond te controleren.
- 4. Spuiten:** Houd een afstand aan van ca. 25-30 cm tot het oppervlak. Spuit in meerdere dunne lagen ("kruislings") in plaats van één dikke laag om lopers te voorkomen.
- 5. Na gebruik:** Draai na afloop de spuitbus om en spuit tot er enkel nog drijfgas ontsnapt. Dit reinigt de spuitkop en voorkomt verstopping bij volgend gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS :

- **Basis:** Conform de gekozen lak (zie specifieke TDS).
- **Drijfgas:** Propan/Butaan mengsel.
- **Stofdroog:** Ca. 10-15 min (afhankelijk van type lak).
- **Houdbaarheid:** Minimaal 2 jaar in originele verpakking (koel/droog).

OPSLAG :

Bewaar spuitbussen altijd op een droge, koele plaats (5°C - 25°C) en buiten direct zonlicht. Nooit blootstellen aan temperaturen boven 50°C.

OPMERKING: Voor de specifieke technische eigenschappen, droogtijden en chemische resistentie van de verf in de spuitbus, verwijzen wij naar het individuele technisch informatieblad van het betreffende product.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.