

TEAKOLIE

Impregnerende houtolie op basis van natuurlijke oliën

Type:

Houtolie (natuurlijk)

Kenmerk:

Schilfert niet af

Uiterlijk:

Transparant geel/bruin

PRODUCTOMSCHRIJVING :

TEAKOLIE is een hoogwaardige impregnerende olie die diep in de houtnerven dringt om het hout van binnenuit te voeden en te beschermen. De olie is specifiek ontwikkeld om de natuurlijke uitstraling van teak en andere tropische houtsoorten te behouden. Het voorkomt vergrijzing door UV-straling en biedt een effectieve bescherming tegen vochtindringing, barsten en uitdroging. Ideaal voor tuinmeubilair, terrassen, scheepsdekken, deuren en ramen.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Basis	Natuurlijke oliën
Consistentie	Vloeibaar
Stofdroog (20°C)	Ca. 3 uur (bij 65% R.V.)
Volledig droog	Ca. 24 uur (bij 65% R.V.)
Verbruik	8 - 12 m ² /L (afhankelijk van ondergrond)
Eigenschappen	Waterafstotend & dampdoorlatend
Houdbaarheid	24 mnd (ongeopend, vorstvrij)

EIGENSCHAPPEN :

- **Natuurlijke resultaten:** Behoudt de structuur van het hout.
- **Geen afschilfering:** Dringt in het hout, vormt geen film die kan bladderen.
- **Duurzaam:** Na jaren van testen bewezen resultaten op tropisch hout.
- **Makkelijk:** Zeer eenvoudig aan te brengen en te onderhouden.

TOEPASSINGEN & ONDERGROND :

Speciaal voor teak en tropische houtsoorten die door hun harsen moeilijk te overschilderen zijn met klassieke vernissen.

- **Ondergrond:** Schoon, droog, stof- en vetvrij.
- **Voorbehandeling:** Verwijder oude lak- of verflagen. Nieuw hout eerst instrijken met 1 laag TEAKOLIE.
- **Schuren:** Na droging licht opschuren (K180 of fijne staalwol) en afstoffen.

VERWERKING :

- **Methode:** Kwast, doek of spons.
- **Lagen:** 1 à 2 lagen met 24 uur interval.
- **Onderhoud:** Na verwerking (enkele jaren) 1 à 2 nieuwe lagen aanbrengen.
- **Verdunning:** Klaar voor gebruik (eventueel met terpentijn).
- **Reiniging:** White Spirit of Terpentijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

Gebruikte doeken met teakolie kunnen door oxidatie **zelfontbranding** veroorzaken. Dompel gebruikte doeken na gebruik altijd onder in water en bewaar ze in een gesloten metalen container of vernietig ze onmiddellijk. Zorg voor goede ventilatie tijdens gebruik.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV — Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be