

# STENOFORM

Matte ademende acrylaatverf voor universele toepassing

**Uitzicht:**

Mat

**Basis:**

Acrylaat & Titaandioxide

**Rendement:**

± 10 m<sup>2</sup>/L

## PRODUCTOMSCHRIJVING :

**STENOFORM** is een hoogwaardige tixotrope muurverf op basis van acrylaat en rutiel titaandioxide, aangevuld met inerte vulstoffen die een lamellaire barrière vormen. Deze verf kenmerkt zich door een volledig **mat** uitzicht. STENOFORM is waterdicht maar uitstekend ademend, wat een gezonde vochthuishouding van de ondergrond bevordert.

## TOEPASSINGSGBIEDEN :

Universele verf voor het schilderen van diverse ondergronden zoals behang, pleisterwerk, cementwerk, baksteen en gyproc. STENOFORM wordt bij voorkeur binnen toegepast, maar is door zijn lamellaire structuur en ademend vermogen ook geschikt voor buitentoepassingen.

## TECHNISCHE GEGEVENS :

Kleur / Uitzicht	Mat
Vaste stoffen	620 g/L
Densiteit	1,50 ± 0,02
pH-waarde	> 8.5
Viscositeit	105 KU
VOC-gehalte	30 g/L

## VERWERKING :

Methode	Borstel, rol of airless
Droogtijd	2 - 4 uur
Overschilderb.	Na 12 uur
Reiniging	Lauw water
Temp.	+10°C tot +25°C

## ONDERGROND & VOORBEHANDELING :

- **Ondergronden:** Baksteen, beton, cement en hout.
- **Conditie:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- **Voorbereiding:** Verwijder schimmels, algen of mossen volledig. Herstel scheuren en barsten vooraf.
- **Fixatie:** Sterk zuigende ondergronden fixeren met CKB-FIX of ACS-FIX, of voorstrijken met STENOFORM verdund met 10% tot 25% water.
- **Primer:** Metalen delen (spijkers, vijzen, betonijzer) vooraf behandelen met een corrosiewerende primer.

## BIJZONDERHEDEN :

- **Eigenschappen:** Tixotrope vloeistof met een lichte ammoniakgeur.
- **Kleuren:** Leverbaar in wit of aangekleurd volgens diverse systemen (RAL, NCS, Colortrend, Flamand, Boss, Colora, Levis, Trimital, etc.).
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in originele verpakking (+5°C tot +25°C).

**OPGELET:** Vorstvrij bewaren en transporteren. Niet aanbrengen bij een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 85%.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be