

# AQUARES 31

Hydrofobe Houtbescherming op basis van Reactieve Silicones

**Basis**

Watergebaseerde Reactieve Silicones

**Aspect**

Kleurloze vloeistof

**VOC**

Geen

## PRODUCTOMSCHRIJVING

**AQUARES 31** is een innovatief houtbeschermingsproduct op basis van reactieve silicones. Onder invloed van zonlicht gaat het product een duurzame binding aan met de houtvezels. Het vormt een hydrofobe, niet-filmvormende barrière die het hout beschermt tegen waterindringing, terwijl het op een natuurlijke en egale wijze kan vergrijzen.

## TOEPASSINGEN

- Toepasbaar op alle houtsoorten (zowel hardhout als naaldhout).
- Ideaal voor houten gevelbekleding, terrassen en tuinconstructies waar een natuurlijke vergrijzing gewenst is zonder kwaliteitsverlies van het hout.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Verschijningsvorm	Kleurloze vloeistof
Densiteit (20°C)	ca. 1 kg/dm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	100 %
Vlampunt	Niet ontvlambaar
Rendement	ca. 6 m <sup>2</sup> /liter
Houdbaarheid	12 maanden (originele verpakking, koel en droog bewaring tussen +5°C en +25°C)

## ONDERGRONDEN & VOORBEHANDELING

- **Staat:** De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- **Reiniging:** Voorafgaand mossen, algen en schimmels volledig verwijderen.
- **Harsrijke houtsoorten (Ceder, Lariks, Douglas...):** Eerst grondig reinigen met **TSP-10 ontvetter** om de poriën te openen en zaagbladglazuur te verwijderen.
- **Opgelet:** AQUARES 31 beschermt niet tegen corrosie van metalen bevestigingsmiddelen (bv. nagels).

## VERWERKING

Aanbrengmethode	Borstel, rol of airless spuit.
Verwerkingstemperatuur	Verwerken tussen +10°C en +25°C.

---

**Droogtijd**

Afhankelijk van temperatuur en verdamping van het water.

---

**Reiniging materiaal**

Onmiddellijk met water en/of zeep.

---

**ONDERHOUD:** Bij verminderde hydrofobe werking, afhankelijk van de blootstelling en houtsoort, de behandeling eenvoudig herhalen.

---

**Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).**

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

---

Degryse NV – Fabriekweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: [info@degryseverf.be](mailto:info@degryseverf.be)