

ONTWERINGSALCOHOL

Krachtige alcoholgedragen ontweringsvloeistof voor houtoppervlakken

Toepassing:
Verwijderen van vlekken & vergrijzing

Basis:
Hoogwaardige Alcoholen

Resultaat:
Herstelt de natuurlijke houtkleur

PRODUCTOMSCHRIJVING :

ONTWERINGSALCOHOL is een speciaal geformuleerde vloeistof op basis van geselecteerde alcoholen voor het effectief behandelen van ontsierde houtoppervlakken. Het product is bij uitstek geschikt voor het verwijderen van zwarte vlekken (veroorzaakt door contact met metaal/loozuur), kringen, oxidatie en algemene vergrijzing van het hout. Dankzij de alcoholbasis dringt het product diep in de houtvezel door en verdampt het sneller dan watergedragen alternatieven, wat de droogtijd aanzienlijk verkort.

EIGENSCHAPPEN :

- **Vlekkenverwijderaar:** Zeer effectief tegen "weerplekken" en looizuurreacties.
- **Blekende werking:** Herstelt vergrijsd hout naar de oorspronkelijke kleur.
- **Snelle indringing:** Alcoholgedragen formule voor diepe werking.
- **Sneldrogend:** Korte wachttijd voor verdere afwerking vergeleken met watergedragen ontweringsmiddelen.
- **Veelzijdig:** Geschikt voor diverse houtsoorten zoals eiken, teak en andere hardhoutsoorten.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Verschijningsvorm	Transparante vloeistof
Dichtheid	± 0,81 - 0,83 kg/l
Oplosbaarheid	Volledig mengbaar met water
Flampunt	< 21°C (Licht ontvlambaar)
Verbruik	10 - 15 m²/l (afhankelijk van zuiging)

TOEPASSINGEN :

- Verwijderen van zwarte vlekken in eikenhout.
- Reinigen van verweerde tuinmeubelen en terrassen.
- Bleken van verkleurd fineer of massief hout voor een nieuwe afwerking.
- Neutraliseren van looizuurreacties na contact met ijzer.

VERWERKING :

- **Aanbrengen:** Met borstel of spons op de aangetaste plekken of het volledige oppervlak.
- **Inwerktijd:** Laat het product 10 tot 30 minuten inwerken (niet volledig laten indrogen).
- **Nabehandeling:** Na inwerking grondig naspoelen met zuiver water.
- **Drogen:** Het hout volledig laten drogen alvorens te schuren of af te werken.

VEILIGHEID & VOORZORGSMaatregelen:

Product is licht ontvlambaar. Verwijderd houden van open vuur en ontstekingsbronnen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen en veiligheidsbril). Test het product altijd eerst op een onopvallende plaats om de reactie met de houtsoort te controleren.

OPMERKING: Voor een egaal resultaat op grote oppervlakken wordt geadviseerd om het volledige vlak te behandelen en niet enkel de vlek. Na droging kunnen de houtvezels licht rechtop staan; schuren met fijn schuurpapier wordt aanbevolen voor de definitieve afwerking.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.