

STERALON

Zijdeglans afwerking voor muren buiten en binnen

Uitzicht:

Satin glans (parelmoerachtig)

Rendement:

± 10 m²/L

Basis:

Acrylaat & Titaandioxide

PRODUCT :

STERALON is een hoogwaardige afwerking op basis van acrylaat, rutiel titaandioxide en parelmoerachtige pigmenten. Het vormt een waterdichte doch ademende barrière voor de ondergrond. De verf is zeer goed afwasbaar, niet verkleurend en beschikt over zelfreinigende eigenschappen.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Toestand (20°C)	Tixotrope vloeistof
pH waarde	> 8.5
Vaste stoffen	620 g/l
Densiteit (20°C)	1,20 kg/l
Viscositeit	115 Ku
VOC-gehalte	30 g/l
Oplosbaarheid	100% in water

TOEPASSINGEN :

Ideaal voor muren buiten en binnen. Uitstekend bestand tegen veroudering en vervuiling.

- Zelfreinigend & niet verkleurend.
- Zeer goed afwasbaar.
- Geschikte ondergronden: Baksteen, beton en cement.
- Hout: Mits geschikte grondlagen.

ONDERGROND & VOORBEHANDELING :

- **Toestand:** Schoon, droog, stof- en vetvrij.
- **Reiniging:** Vrij van schimmels, algen en mossen.
- **Herstel:** Scheuren en barsten vooraf herstellen en fixeren.
- **Fixatie:** Zuigende ondergronden fixeren met CKB, ACS of verdunde verf (10-25%).
- **Metaal:** Voorbehandelen met anticorrosie verf.

VERWERKING :

Methode	Borstel, rol of airless
Temperatuur	+10°C tot +25°C
RV Limiet	< 85% RV
Droogtijd	2 - 4 uur
Herverfbaar	Na 12 uur
Reiniging	Lauw water en zeep

AANVULLENDE INFORMATIE :

- **Kleuren:** Wit of aangekleurd (NCS, Colortrend, Flamant, RAL, BOSS, COLORA, LEVIS, TRIMITAL, etc.).
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in originele verpakking (+5°C tot +25°C).
- **Opslag:** Droog, koel en **vorstvrij** bewaren.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be