

STENOFORM PRESTIGE

Extra goed afwasbare matte acrylaatverf voor hygiënische ruimtes

Uitzicht:

Mat

Kwaliteit:

Superieure afwasbaarheid

Rendement:± 10 m²/L

PRODUCTOMSCHRIJVING :

STENOFORM PRESTIGE is een matte tixotrope kwaliteitsverf op basis van acrylaat en rutiel titaandioxide. Dankzij de lamellaire barrière gevormd door inerte vulstoffen is de verf waterdicht terwijl deze uitstekend blijft ademen.

Stenoform Prestige is specifiek ontwikkeld voor toepassingen waar een hoge graad van hygiëne en reinigbaarheid vereist is. De verf is extra goed afwasbaar en daarom uitermate geschikt voor badkamers, keukens en wasruimtes.

TOEPASSINGEN & ONDERGRONDEN :

Geschikt voor behang, pleisterwerk, cementwerk, baksteen, gyproc en hout. Bij uitstek geschikt voor binnenwanden in intensief gebruikte of vochtige ruimtes.

- **Conditie:** De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.
- **Voorbehandeling:** Verwijder schimmels, algen en mossen. Herstel scheuren vooraf.
- **Fixatie:** Zuigende ondergronden behandelen met CKB-FIX of ACS-FIX, of voorstrijken met Prestige verdund met 10-25% water.
- **Metaal:** Voorbehandelen met een corrosiewerende primer (spijkers, betonijzer, etc.).

TECHNISCHE GEGEVENS :

| | | | |
|------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| Kleur / Uitzicht | Mat | Methode | Borstel, rol of airless |
| Vaste stoffen | 620 g/L | Droogtijd | 2 - 4 uur (stofvrij) |
| Densiteit | 1,50 ± 0,02 | Overschilderb. | Na 12 uur |
| pH-waarde | > 8.5 | Temp. | +10°C tot +25°C |
| Viscositeit | 105 KU | Reiniging | Lauw water en zeep |
| VOC-gehalte | 30 g/L | | |

VERWERKING :

AANVULLENDE INFORMATIE :

- **Uitzicht:** Tixotrope vloeistof met een lichte ammoniakgeur.
- **Kleuren:** Wit of aangekleurd volgens o.a. RAL, NCS, Colortrend, Flamant, BOSS, COLORA, LEVIS, TRIMITAL.
- **Houdbaarheid:** 12 maanden in originele ongeopende verpakking.
- **Opslag:** Droog en koel (+5°C tot +25°C). **Altijd vorstvrij bewaren!**

OPMERKING: Niet toepassen bij een relatieve luchtvochtigheid (RV) hoger dan 85%.

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf garanderen. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Degryse NV – Fabrieksweg 42, 8480 Eernegem, België Tel: +32 (0)59 29 90 18 | Fax: +32 (0)59 29 06 03 | Email: info@degryseverf.be