

WB-PRIM

Zelfvernettende watergedragen primer, surfacer en eindlaag

Uiterlijk:
Mat / Dekkend

Basis:
Zelfvernettend Acrylaat

Toepassing:
Uitsluitend BINNEN

TOEPASSINGSGEBIED: UITSLUITEND VOOR INTERIEUR GEBRUIK

PRODUCTOMSCHRIJVING :

WB-PRIM is een hoogwaardige, waterverdunbare matte primer, vullende tussenlaag (surfacer) en dekkende eindlaag in één, specifiek ontwikkeld voor **binnentoepassingen**. Op basis van een zelfvernettende acrylaat-polymeer emulsie biedt WB-PRIM een uitstekende hechting en vulling op diverse houtsoorten. Het product vormt de ideale basis voor een strakke, duurzame afwerking van interieur schrijnwerk, meubels en houten platen.

TECHNISCHE GEGEVENS :

Toepassing	Binnen
Glansgraad	Mat
Densiteit	± 1,15 kg/l (kleurafhankelijk)
Rendement	± 8 m²/l
Stofdroog (20°C)	30 - 45 minuten
Overschilderbaar	Na 6 uur
Reinigen / Verdunning	Water / Klaar voor gebruik

EIGENSCHAPPEN :

- **Vullend vermogen:** Uitstekende eigenschappen als surfacer voor een glad resultaat.
- **Blokvastheid:** Hoge weerstand tegen kleven (ideaal voor binnendeuren).
- **Schuurbaarheid:** Zeer goed droog te schuren voor de volgende laag.
- **Geurarm:** Watergedragen technologie, aangenaam in verwerking binnen.

ONDERGRONDEN & VOORBEREIDING :

- **Aard:** Alle niet-tropische houtsoorten en houtagglomeraten (MDF, vezelplaat, etc.).
- **Toestand:** Zuiver, droog en samenhangend.
- **Afwerking:** Kan indien gewenst satijnglanzend worden afgewerkt met **WB-Lux**.

VERWERKING :

Methode	Kwast, rol of pistool
Temp.	Min. 10°C
Kleuren	Diverse kleuren beschikbaar

Opslag: Vorstvrij bewaren (+5°C tot +25°C).

Dit technisch informatieblad dient ter algemene informatie. Voor specifieke veiligheidsinstructies, gevarenaanduidingen en transportvoorschriften verwijzen wij u uitdrukkelijk naar het Veiligheidsinformatieblad (MSDS).

De informatie in dit blad is gebaseerd op laboratoriumtests en praktijkervaring. Aangezien de gebruiksomstandigheden buiten onze controle liggen, kunnen wij alleen de kwaliteit van het product zelf quantificeren. Dit product is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.